

**ДИПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ**

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:

Оксидипропанол

Растворитель; пластификатор; стабилизатор; компонент для низкозамерзающих, гидравлических жидкостей; применяется в производстве полиэфирных смол, простых и сложных эфиров, ПАВов, в составе смазочных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 2632-069-53081079-2010

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:**

Внешний вид	Бесцветная вязкая жидкость
Плотность при температуре 20°C, г/см ³ , в пределах	1,0199-1,0240
Показатель преломления, n _D ²⁰ , в пределах	1,4400-1,4420
Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,0
Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную кислоту), %, не более	0,01
Массовая доля воды, %, не более	0,3

**СЕРТИФИКАТЫ
ДОПУСКИ
СОГЛАСОВАНИЯ**

Государственной регистрации и обязательной сертификации не подлежит.

УПАКОВКАСтальные железнодорожные цистерны, стальные и полиэтиленовые бочки, полиэтиленовые канистры вместимостью 20, 30, 50 дм³.**ТРАНСПОРТИРОВКА**

В крытых транспортных средствах всеми видами транспорта.

**УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ**

Хранить в крытых вентилируемых и отапливаемых в зимнее время складских помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей и тепла отопительных батарей.

**ГАРАНТИЙНЫЙ
СРОК ХРАНЕНИЯ**

Один год со дня изготовления.

**ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Дипропиленгликоль - горючая жидкость, соблюдать правила пожарной безопасности.