



# СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ “ПРОЗРАЧНАЯ” (концентрат)

- водный раствор изопропилового спирта или поверхностно-активных веществ с моющей присадкой и отдушкой

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:

Предназначена для приготовления растворов для мытья ветровых стекол автомобилей при низких температурах (марки А, Б, С, Е) и в летнее время (марка Л).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 2384-104-05757618-2001

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

| Наименование показателя                                                                     | марка А                                                             | марка Б                                                             | марка С                                                             | марка Е                                                             | марка Л                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                                                                 | Прозрачная жидкость светло-голубого цвета без механических примесей | Прозрачная жидкость светло-зеленого цвета без механических примесей | Прозрачная жидкость светло-голубого цвета без механических примесей | Прозрачная жидкость светло-голубого цвета без механических примесей | Прозрачная жидкость желтого цвета без механических примесей |
| Температура застывания, °С, не выше                                                         | минус 60                                                            | минус 30                                                            | минус 20                                                            | минус 15                                                            | -                                                           |
| Действие на резину уплотнителя ветровых стекол и щеток стеклоомывателя: изменение объема, % |                                                                     | минус 8-плюс 2                                                      |                                                                     |                                                                     | минус 4-плюс 4                                              |
| Действие на пластмассовый бачок стеклоомывателя: изменение прочности, %, не более           |                                                                     |                                                                     | 10                                                                  |                                                                     |                                                             |
| Действие на окрашенные поверхности                                                          |                                                                     |                                                                     | Выдерживает испытания                                               |                                                                     |                                                             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СЕРТИФИКАТЫ<br>ДОПУСКИ<br>СОГЛАСОВАНИЯ | Свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.<br>Обязательной сертификации не подлежит.                                                                                                                                         |
| УПАКОВКА                               | Полиэтиленовые бутылки и полиэтиленовые канистры. В качестве транспортной тары используют ящики из гофрокартона.                                                                                                                                                                                                  |
| ТРАНСПОРТИРОВКА                        | Автомобильный и железнодорожный транспорт.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| УСЛОВИЯ<br>ХРАНЕНИЯ                    | Концентрат «Прозрачная» марок А, Б, С, Е хранят в упаковке изготовителя в соответствии с правилами хранения легковоспламеняющихся жидкостей, концентрат «Прозрачная» марки Л - в упаковке изготовителя при температуре от 5 до 25 °С в крытых складских помещениях, не допуская попадания прямых солнечных лучей. |
| ГАРАНТИЙНЫЙ<br>СРОК ХРАНЕНИЯ           | Три года со дня изготовления.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ТРЕБОВАНИЯ<br>БЕЗОПАСНОСТИ             | Концентрат «Прозрачная» марок А, Б, С, Е - легковоспламеняющаяся жидкость, при использовании соблюдать правила пожарной безопасности.                                                                                                                                                                             |