

**ПРОТИВОВОДОКРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ
ЖИДКОСТЬ “И-М”**

- продукт ассоциации этилцеллозольва и метанола

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:

Используется в качестве присадки в реактивных топливах для уменьшения вероятности обмерзания самолетных и вертолетных фильтров при низких температурах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ОСТ 54-3-175-73-99

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

| Наименование показателя | Высший сорт | Первый сорт |
|--|---------------------------------|-------------|
| Внешний вид | Прозрачная, бесцветная жидкость | |
| Плотность при температуре 20°C, г/см ³ , в пределах | 0,858-0,864 | 0,858-0,866 |
| Показатель преломления, n _D 20, в пределах | 1,3660-1,3720 | |
| Массовая доля воды, %, не более | | |
| - на месте производства | 0,10 | 0,20 |
| - на месте потребления | 0,40 | 0,40 |
| Наличие растворимых загрязнений | Выдерживает испытания | |
| Содержание механических примесей | Выдерживает испытания | |
| Содержание растворимых соединений металлов | Выдерживает испытания | |

**СЕРТИФИКАТЫ
ДОПУСКИ
СОГЛАСОВАНИЯ**Сертификат соответствия ЦС авиа ГСМ ФГУП ГосНИИ ГА.
Государственной регистрации и обязательной сертификации не подлежит.**УПАКОВКА**

Емкости из нержавеющей стали, стальные неоцинкованные бочки, специально выделенные железнодорожные цистерны или автоцистерны без внутреннего антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Любой вид транспорта.

**УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ**

Хранить в стальных, неоцинкованных емкостях и бочках.

**ГАРАНТИЙНЫЙ
СРОК ХРАНЕНИЯ**

Не менее 6 месяцев с момента изготовления.

**ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Ядовитая, легковоспламеняющаяся пожароопасная жидкость. При использовании соблюдать правила пожарной безопасности и требования, предъявляемые при работе с ядовитыми жидкостями