



АНТИФРИЗ “ОЖ-25П”

- водный раствор пропиленгликоля с антикоррозионными и антипенными присадками

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:

Предназначен для использования в качестве хладоносителя в пищевой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 2422-111-05757618-2002

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей, допускается легкая опалесценция
Плотность, г/см ³ , в пределах	1,032 - 1,036
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	минус 25
Фракционные данные:	
- температура начала перегонки, °С, не ниже	100
- массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 115°С, %, не более	55
Коррозионное воздействие на металлы, мг, не более:	
- медь	8
- латунь	8
- сталь	8
- припой	12
- чугун	9
- алюминий	19
Набухание резин:	
- изменение объема, %, не более	5
Показатель активности ионов водорода, единицы рН, в пределах	7,5 - 10

СЕРТИФИКАТЫ
ДОПУСКИ
СОГЛАСОВАНИЯ

Свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Обязательной сертификации не подлежит.

УПАКОВКА

Стальные не оцинкованные бочки, полимерная тара вместимостью 10-220 дм³.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Железнодорожный и автомобильный транспорт.

УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

Хранить в отапливаемых и не отапливаемых складских помещениях.

ГАРАНТИЙНЫЙ
СРОК ХРАНЕНИЯТри года со дня изготовления.
Срок эксплуатации антифриза три года.ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать резиновые перчатки и защитные очки.