



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ «ГОЛУБАЯ ЕЛЬ»**- водный раствор неорганических солей, ингибитора коррозии и других присадок**

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:

Применяется для покрытия металлических поверхностей вагонов-думпкаров, полувагонов и другого горно-транспортного, транспортного оборудования против примерзания и прилипания к ним руд черных и цветных металлов, угля, вскрышных пород, известняка, глины, мела и прочих влажных сыпучих материалов, для предотвращения пылеобразования на технологических автодорогах карьеров при добыче горных пород открытым способом, а также выдувания, пыления и смерзания перевозимого груза при температуре окружающего воздуха до минус 45°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 20.13.62-001-74290427-2017

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

В зависимости от температуры начала кристаллизации выпускают двух марок: А и Б.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

Наименование показателя	Марка А	Марка Б
Внешний вид	Жидкость от голубого до бирюзового цвета	
Плотность при 20°C, кг/м ³ , в пределах	От 1220 до 1320	
Температура начала кристаллизации, °С, не выше*	Минус 25	Минус 45
Показатель активности ионов водорода(рН), ед. рН, не менее	5,0	
Испытание на медной пластинке*	Выдерживает испытание	

*Показатели гарантируются предприятием-изготовителем, определяются по требованию.

СЕРТИФИКАТЫ ДОПУСКИ СОГЛАСОВАНИЯ	Государственной регистрации и обязательной сертификации не подлежит.
УПАКОВКА	Железнодорожные цистерны, стальные не оцинкованные бочки вместимостью 200-275 дм ³ , полимерные бочки вместимостью 200-230 дм ³ , полимерные контейнеры вместимостью 1000 дм ³ .
ТРАНСПОРТИРОВКА	Все виды транспорта.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Хранить в герметично закрытой таре в крытых складских вентилируемых помещениях, под навесом на складской площадке с твердым покрытием.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	Один год с даты изготовления.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	Оказывает слабое раздражающее действие на верхние дыхательные пути, раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. При работе необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки.