



КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ, марка Б

- смесь соляной кислоты и ингибитора кислотной коррозии

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:

Предназначена для глубокой обработки призабойной зоны нагнетательных и добывающих скважин с целью увеличения их производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 2122-012-92627037-2012

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

1. Внешний вид	Однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц
2. Массовая доля хлористого водорода, %, в пределах	22-25
3. Содержание легколетучих хлорорганических соединений (ЛХОС)	отсутствие
4. Массовая доля железа, %, не более	0,03
5. Температура застывания, °С, не выше	Минус 50
6. Плотность продукта при 20 °С, г/см ³ , в пределах	1,09-1,13
7. Коррозионная агрессивность товарной формы на Ст3кп при 20 °С, г/(м ² час), не более	0,2

Отдельные требования по физико-химическим показателям, а также применяемые методы анализа могут быть изменены в соответствии с договором поставки.

СЕРТИФИКАТЫ ДОПУСКИ СОГЛАСОВАНИЯ	Сертификат на применение химвещества в технологических процессах добычи и транспорта нефти. Сертификат соответствия в системе «ТЭКСЕРТ». Сертификат соответствия в системе «Нефтепромхим».
УПАКОВКА	Железнодорожные гуммированные цистерны, специализированные контейнеры-цистерны, автоцистерны из нержавеющей стали, полимерные емкости различной вместимости.
ТРАНСПОРТИРОВКА	Железнодорожный, автомобильный транспорт.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Хранить в стальных гуммированных емкостях, бочках из нержавеющей стали или полиэтиленовых емкостях при температуре не более 60 °С или в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев со дня изготовления.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	Едкая негорючая жидкость. Необходима защита кожи и глаз.